

BPT-H32



ambalajlama gruplama iyileştirme depolama nakliyat



Bataryalı Çelik Çemberleme



Taşınabilirlik

Tesis genelinde serbest hareket, bir hava hortumuna "bağlı" değil.

Esneklik

Hem sabit hem de çevrim dışı uygulamalarda tesisin her yerinde kullanılabilir.

İşlevsellik

Hava hortumlarına tökezleme tehlikesi olmadan elektronik kontrollü çemberleme prosesi, gerginlik/mühürleme ayarlarının uygun şekilde tekrar oluşturulmasını sağlar.

Güvenilirlik

Uygun ve yeniden oluşturulabilir şerit gerginliği ve mührü, Swiss Made Quality, DEKRA tarafından sertifikalandırılmıştır.

Teknik veriler

BPT-H32

ÜRÜNLER

SERVİS

ENTEGRASYON

OTOMASYON



ambalajlama **gruplama iyileştirme** depolama nakliyat



Özellikleri



- **Kullanıcı arayüzü kaplaması**
en zor ortam koşullarında ilave koruma için



- **Süspansiyon yayı**
Sabit uygulamalar için



- **Hızlı süspansiyon adaptörü "snap-it"**
Sabit uygulamalar için

BPT-H32 Teknik özellikler

İşletme modu	Oto / Yarı / Manuel
Gerilim kuvveti aralığı	2000 - 7500 N
Gerilim hızı	75 mm/s
Ağırlık (4Ah batarya dahil)	8.3 kg
Yay ile birlikte boyutlar (U x G x Y)	405 x 283 x 270 mm
Çalışma sıcaklığı	-10°C ila +40°C
Bağıl nem	%90'a kadar
Mühür çentikleri	çift
Batarya / Şarj aleti	
Şarj cihazı türü	Bosch
Batarya şarj aleti voltajı	100 veya 110 veya 230 V
Şarj süresi	4Ah: 30dk. (%80) - 50dk. 8Ah: 70dk. (%80) - 80dk.
Batarya türü (standart)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 4.0 Ah
Batarya türü (opsiyonel)	Bosch Li-Ion ProCORE 18V, 8.0 Ah
Batarya şarjı başına çevrimler	4 Ah = yakl. 200, 8 Ah = yakl. 400
Çember genişliği	19, 25, 32 mm
Çember standart kalitesi:	
Çember kalınlığı, mm	0,80 - 1,00
Çember gerilme gücü yakl. N/mm ²	850
Çember yüksek gerilme kalitesi:	
Çember kalınlığı, mm	0,60 - 0,80
Çember gerilme gücü yakl. N/mm ²	1100
Uygun Tokalar	19, 25, 32 mm



Signode Switzerland GmbH